

EXTREME CRANE LUBE ALL SEASON NOSTURIVOITELUUN

#307 Extreme Crane Lube All Season on yksinomaan kehitetty voitelemään nostureiden kaikkia liukupintoja. Helposti levittyvä ja vaivaton käyttö säästää aikaa ja antaa pitkäkestoisen suojan vedeltä ja ruosteelta. Täyssynteettinen PAO-perusöljy, PTFE (Teflon) ja syntetisoitu molybdeenisulfidi (MoS2) tarjoaa erinomaisen alhaisen kitkan ja kulumissuojan kaikissa lämpötiloissa.

VAHVA JA KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN
Voiteluaineella on tixotrooppinen tarttuvuus ja kehitetty liukupinnoille. Tuote on erittäin helppo levittää isoimmillekin alueille.

MATALA KITKA JA PAINEEN KESTÄVÄ
Extreme Crane Lube voiteluaineella on erittäin tehokas veden vastustuskyky, korkea PTFE-pitoisuus ja vahvistettu lisäksi Micron Moly®:lla, joka on syntetisoitu nestemäinen molybdeenidisulfidi joka tarttuu tehokkaasti metallipintoihin ja kestää jopa 35 tonnin / cm² paineen. PTFE ja Micron Moly toimii synergiassa toisensa kanssa. Tästä syntyy vahva matalakitkainen ja voimakas liukas kalvo joka tarjoaa erittäin vahvan suojan korkeissa kuormituksissa missä öljyn voitelukalvo on pieni tai kokonaan olematon.

HELPPOKÄYTTÖINEN

Extreme Crane Lube sisältää erityisen liuottimen joka tekee tuotteen helposti levitettäväksi suoraan aerosolipurkista tai isommasta kannettavasta pumpuruiskusta. Levitettäessä liuotinaine haihtuu 1-2 minuutin kuluttua ja voiteluaine jähmettyy pinnalle.

EDUT

- Käyttäjäturvallinen
- Helposti levitettävä pumpuruiskusta tai aerosolista
- Tippumaton / tixotrooppinen
- Joustava voitelukalvo
- Vahvistettu Micron Moly®:lla ja PTFE:llä
- Erinomainen pakkasenkesto
- Hylkii veden, suolan, alkalit ja hapot
- Myös muovi ja kumipinnoille

KÄYTTÖ

Tuotteen voi helposti levittää aerosolipurkista tai paineruis-kulla, harjalla, tai pensselillä.

- 300 tonnin nostolaitteen puomin voitelu noin 30 min
- 40 tonnin nostolaitteen puomin voitelu noin 5 min

KÄYTTÖKOhteet

Ajoneuvo nosturit • Asennusnosturit • Tukijalat • Teleskooppinosturit • Metsäkoneet • Tukkirekat • Kasettiperävaunut • Paaluttajat • Liukupinnat • Liukulaakerit yms.

SUOSITTELEMME KÄYTETTÄVÄKSI

Erkin World Power • Manitou • Kobelco • Terex • Fassi • HMF • Liebherr • MPG • Palfinger • HIAB • Ferrari • Effer ym..



#307

Väri: Punainen, jättää läpinäkyvän kalvon
Viskositeetti 40°C: 230 Cst
Perusöljy: Synteettinen PAO
Leimahduspiste: +270°C (3 min kuluttua)
Tippumispiste: +260°C
Four ball test: 800 kg (hitsauskuorma)
Timken test: 65 lbs / 29,5 kg
Käyttölämpötila: -35°C - +185 °C
Pakkausmuodot: 500 ml aerosolipullo
5 L Peltikannu
20 L Muovikannu

payback
LUBRICANTS

Ab OCS Oil Company Scandinavia Ltd
Strömbergin puistotie 1C B
65320 Vaasa
+358 10 322 4111
www.ocsoil.fi

307