

ANTI-SEIZE MONTAGE

ASENNUSRASVA

#209 Anti-Seize on paineenkestävä korkean lämpötilan rasva, joka sisältää pehmeitä metalleja. Suunniteltu mm. paineelle, lämmölle ja syövyttävälle ympäristölle altistuviin pulttiliitoksiin maks. + 1100 °C asti. Helpottaa purkamista ja estää metalliseosten välisen galvaanisen korroosion. Erinomainen myös hydraulivasaroiden voitelurasvaksi.

ASENNUS

Anti-Seize sopii erityisesti pulttiliitosten asennukseen torjumaan kitkaa, kulumista ja korroosiota.

ESTÄÄ KULUMISTA

Anti-Seize-kerros antaa pitkäaikaisen suojan leikkautumista, jumittumista ja korroosiota vastaan. Komponenttien purkaminen on helpompaa myös pitkäaikaisen lämpö- ja värähtelyn jälkeen – näin säästyy aikaa.

PEHMEÄT METALLIT TIIVISTÄVÄT

Sisältää hienojakoisia alumiinihiukkasia, grafiittia ja mikronoitua talkkia. Paineenalaisina nämä aineet muodostavat metallin pinnalle yhtenäisen matriisin, mikä torjuu sekä kulumista että epäpuhtauksien tunkeutumista.

KORKEA LÄMPÖTILA

Anti-Seize on pitkävaikutteinen voiteluaine kuumuudelle altistuviin kohteisiin. Bentonitiisaippualla ei ole sulamispistettä, mikä estää juoksettumisen korkeassa lämpötilassa

HYÖDYT

- Ei sulamispistettä
- Lämpötilankestävyys < +1100 °C
- Vedenkestävä
- Kestää suuria staattisia kuormituksia
- Kestää happoja jne.

HYDRAULIVASARAT

Kenttätestit osoittavat, että Anti-Seize sopii erinomaisesti hydraulivasaroiden voiteluun. Rasvalla ei ole sulamispistettä ja sen lisäaineistus on suunniteltu kestämaan staattista ja äärimmäistä painekuormaa

SISÄLTÄÄ:

- Alumiinia
- Talkkia
- Grafiittia

KÄYTTÖALUEET:

Poraus . jarrut . pulttiliitokset . liuku-laakerit . hydraulivasarat . trapetsikeräteet . turbo . uritukset . pakoputkistot jne. Suositellaan erityisesti kohteisiin, joissa kupari voi olla sähköisesti tai kemiallisesti aktiivista ja joissa lyijyn pääsy kosketuksiin elintarvikkeiden ja nesteiden kanssa on estettävä.



Väri : Hopea

NLGI : 2

Viskositeetti 40°C : 96 cst

Saennin : Bentonitiitti

Tippumispiste : Ei ole

Käyttölämpötila : -18°C - +250°C

Suojauskyky : +1100°C

Pakkaus : 500g tölkki

400ml suihke

400g patruuna

400g ruuvipatruuna

600g ruuvipatruuna
(Hydraulivasara)

Tuotenro : 209



Payback Suomi, Kotalantie 2
13210 Hämeenlinna
Tel: +358 103180130
suomi@payback.fi