



Mobil Delvac Legend™ Commercial Vehicle 10W-30

Mobil Commercial Vehicle Lube , Finland

Mobil hyötyajoneuvo-öljy

Tuotekuvaus

Mobil Delvac Legend Commercial Vehicle 10W-30 on erittäin suorituskykyinen dieselmootoreiden moniasteöljy, joka on erityisesti kehitetty antamaan erinomainen voitelu vaativassa käytössä toimiville dieselmootoreille. Tämä dieselmoottoriöljy on tehty korkealaatuisista perusöljysekoituksista, joiden ansiosta sillä on hyvä juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa, hyvä viskositeetin säilyminen kuumissa oloissa ja alhainen haihtuvuus. Näitä perusöljyjä on parannettu edistyneellä lisäainejärjestelmällä, joka tarjoaa korkeatasoisen suojan kaikille moottorin osille.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Delvac Legend Commercial Vehicle 10W-30 -öljyn teknologia varmistaa erinomaisen suorituskyvyn sekä nykyaikaisissa dieselmootoreissa että vanhemmissa malleissa. Tärkeimmät edut ovat:

Ominaisuudet	Edut ja mahdolliset hyödyt
Hyvä suoja paksuuntumista, korkeiden lämpötilojen karstoittumista, sakkautumista, öljyn laadun huononemista ja korroosiota vastaan.	Auttaa ehkäisemään karstoittumista korkeissa lämpötiloissa Auttaa vähentämään moottorin kulumista ja pidentää käyttöikää Suoja männänrenkaiden kiinnijuuttumista vastaan
Erinomainen suorituskyky alhaisissa lämpötiloissa	Hyvä pumpattavuus ja nopea öljyn kierto. Kulumissuoja käynnistyksen yhteydessä
Hyvä leikkautumiskestävyys	Hyvä viskositeetin pysyvyys ja pieni öljynkulutus raskaassa käytössä ja korkeissa lämpötiloissa

Käyttökohteet

ExxonMobil suosittelee seuraaviin käyttökohteisiin:

- Turboahdetut, vähäpäästöiset eurooppalaiset ja amerikkalaiset dieselmoottorit
- Raskaasti kuormitettu pitkänmatkan ajo, sekä päivittäisen tavarankuljetuksen ajoneuvot, kevyt ja raskas kuljetuskalusto.

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:
API CF
API CF-4
API CG-4
API SH
VOLVO VDS-2

Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:

API SF

API SG

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

API CH-4

API SJ

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
Luokitus	SAE 10W-30
Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	11,7
Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	80
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-36
Kokonaisemäsluku, mgKOH/g, ASTM D2896	8,9
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270	141
Leimahduspiste, (COC), °C, ASTM D92	225
Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052	0,87
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874	1,1

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com>

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

01-2024

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.



© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved